

Link do produktu: <https://sklep-kamieniarski.eu/mpregnat-cts-antypoślizg-r9-1l-ceramika-p-493.html>



MPREGNAT CTS-ANTYPOŚLIZG R9 1L CERAMIKA

Cena brutto	98,00 zł
Cena netto	79,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

CTS-ANTYPOŚLIZG R9 jest preparatem na bazie wody do powierzchniowego stosowania na gres, klinkier, terakotę, ceramikę, płytki gładkie i polerowane w celu zabezpieczenia antypoślizgowego. Preparat jest gotowym do użycia środkiem przeznaczonym do samodzielnego zabezpieczania antypoślizgowego śliskich powierzchni. Preparat nadaje się do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz, na starych i nowych powierzchniach. Preparat posiada działanie antypoślizgowe na gładkich i polerowanych powierzchniach. Nie wpływa na zmianę estetyki powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA:

CTS-ANTYPOŚLIZG R9 nakładamy na dokładnie oczyszczoną i wysuszoną powierzchnię. Gotowy do użycia preparat nakładamy za pomocą spryskiwacza, wałka lub pędzla. W każdym przypadku należy zapewnić obfite i równomierne rozprowadzenie preparatu na całej powierzchni aż do jej nasycenia (tak, żeby nie powstały puste miejsca). Po naniesieniu preparatu na całą powierzchnię, należy intensywnie ją szczotkować przez ok. 1 min., aż do momentu uzyskania efektu niewielkich bąbelków piany na powierzchni. Po odczekaniu ok. 2 min. należy jeszcze raz przeszcotkować całą powierzchnię. W przypadku płytek po upływie 8 min., zaś w przypadku kamienia po upływie 10 min. należy dwukrotnie, obficie spłukać wodą całą powierzchnię. Nadmiar wody zebrać odkurzaczem na mokro lub chłonnym materiałem. Podczas aplikacji powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem opadów atmosferycznych. Zabieg najlepiej wykonywać w temperaturze od +10°C do +25°C.

UWAGI:

Przed właściwą aplikacją zaleca się wykonanie próby na małej powierzchni. Podczas stosowania preparatu należy używać rękawic i ubrań ochronnych.

WYDAJNOŚĆ: 4-5M²/L

OPAKOWANIE 1 L